



## Downlights Serie L Empotrable Metal

Tiene todas las ventajas de la iluminación por LEDs, ahorro tanto energético como económico y vida útil muy larga. Con un diseño moderno e innovador para el que quiera disponer de la última tecnología en iluminación.


- Versiones con consumos máximos de 10W, 15W, 20W y 30W.
- Versión en leds SMD 3528 y COB.
- Aperturas: 90° y 120°.
- Alimentación 120-265 Vca.
- Vida útil del LED > 50.000 horas.
- Estanqueidad IP44.
- Curvas Fotométricas disponibles.
- CRI (Índice de Reproducción Cromática) > 80%.
- Cero emisión de rayos UV e IR.




Referencia	Color Luz	Flujo Luminoso (lm)	T° Color °K	# Leds / Tipo	Consumo max. Nominal (w)	Apertura	Max./Altura/ Huevo mm / mm / mm
DO10310WLT0BCW12	Blanco frío	750 lm	5500-6000	20/SMD	10 w	120°	103 / 95 / 90
DO10310WLT0BNW12	Blanco neutro	740 lm	4050-4550	20/SMD	10 w	120°	103 / 95 / 90
DO10310WLT0BWW12	Blanco cálido	730 lm	2600-2800	20/SMD	10 w	120°	103 / 95 / 90
DO14515WLT0BCW12	Blanco frío	1100 lm	5500-6000	30/SMD	15 w	120°	145 / 95 / 130
DO14515WLT0BNW12	Blanco neutro	1065 lm	4050-4550	30/SMD	15 w	120°	145 / 95 / 130
DO14515WLT0BWW12	Blanco cálido	1030 lm	2600-2800	30/SMD	15 w	120°	145 / 95 / 130
DO20020WLT0BCW12	Blanco frío	1500 lm	5500-6000	40/SMD	20 w	120°	200 / 106 / 170
DO20020WLT0BNW12	Blanco neutro	1465 lm	4050-4550	40/SMD	20 w	120°	200 / 106 / 170
DO20020WLT0BWW12	Blanco cálido	1430 lm	2600-2800	40/SMD	20 w	120°	200 / 106 / 170
DO20030WLT0BCW12	Blanco frío	2100 lm	5500-6000	60/SMD	30 w	120°	200 / 106 / 170
DO20030WLT0BNW12	Blanco neutro	2065 lm	4050-4550	60/SMD	30 w	120°	200 / 106 / 170
*DO22820WLT0BCW90	Blanco frío	1600 lm	5500-6000	1/COB	20 w	90°	228 / 128 / 200
*DO22820WLT0BNW90	Blanco neutro	1550 lm	4050-4550	1/COB	20 w	90°	228 / 128 / 200
*DO22820WLT0BWW90	Blanco cálido	1500 lm	2600-2800	1/COB	20 w	90°	228 / 128 / 200
DO22830WLT0BCW90	Blanco frío	2300 lm	5500-6000	1/COB	30 w	90°	228 / 128 / 200
DO22830WLT0BNW90	Blanco neutro	2250 lm	4050-4550	1/COB	30 w	90°	228 / 128 / 200

\*DO22820WLT0B ..., sustituye a un downlight tradicional con 2 lámparas PL G24 de 26 w.


### Dimensional (mm)




DO10310WLT0B...



DO14515WLT0B...



DO20020WLT0B...



DO22820WLT0B...